





Caractéristiques



Le POLYCOLORIT® est appliqué comme badigeonnage coloré, imperméable et résistant aux intempéries, pour des villas, des habitations, des bâtiments industriels, des garages, des magasins, etc....

Le POLYCOLORIT® possède une application aisée et permet un finissage impeccable. La condition primordiale d'obtenir un bon résultat est une surface libre de poussière, de graisse, d'huile, de particules, etc. ...

Rapport de mélange	Consommation	Emballage
Couche de fond: diluer avec $\pm 33\%$ d'eau Couche(s) de finition: non diluée	Couche de fond: $\pm 0,10$ L/m ² Couche de recouvrement: $\pm 0,15$ L/m ²	0,75 L et 4 L
Couleur	Temps de séchage	Température d'application
22 couleurs (demandez notre nuancier)	2 à 5h	+ 10°C jusqu'à + 30°C

Mode d'emploi

On appliquera toujours une couche de fond avec la composition suivante :

- 2 parties en volume de POLYCOLORIT®
- 1 partie en volume d'eau

On laissera sécher. Ensuite on appliquera deux couches de recouvrement avec le POLYCOLORIT® pur.

En présence d'humidité, il faut d'abord remédier aux infiltrations d'eau. En cas de murs humides ou quand on a des efflorescences de sel (à enlever) nous conseillons comme première couche de recouvrement la composition suivante: 1 partie en volume d'eau à mélanger au préalable avec 1 partie en volume de ciment blanc à ce mélange on ajoutera 2 1/2 parties en volume de POLYCOLORIT®.

La deuxième couche de recouvrement sera appliquée avec le POLYCOLORIT® pur. Pour des supports moins bons (des joints ou des cimentages moins stables) nous proposons une composition avec notre produit COMPAKTUNA®.

Le POLYCOLORIT® peut être appliqué également comme enduit coloré, résistant à l'usure et anti-poussière sur du béton, des chapes, etc... qui seront utilisés principalement pour le trafic à pied. Pour cette application nous conseillons une couche de fond, deux couches de couvrément avec du ciment, et une couche de finissage avec le POLYCOLORIT® pur.

