

Cuvette de sol 60/40 pour l'évacuation des eaux CLEANBOX avec paillason intégré, bandes de feutre, gris clair

Matériau

Le béton polyester est un conglomerat d'agréats de quartz (grain de 0 à 8 mm) liés par de la résine de polyester, dont les caractéristiques sont:

- résistance à la compression: 90 N/mm² (selon DIN 1164)
- résistance à la flexion: 25 N/mm² (selon DIN 1164)
- rugosité de la paroi: ca 25 µm
- absorption: ca 0,1 mm (selon DIN 4281)
- dilatation thermique: 0,017 mm/m/°C (selon DIN 51290)
- résistance chimique: le béton polyester est résistant aux acides minéraux, aux sels d'épandage, aux huiles minérales, mazout, essence et la plupart des acides et des bases.

Caniveaux

Le drainage ponctuel ACO Garden CleanBox est une cuvette de sol préfabriquée en béton polyester avec feuillure intégrée en acier galvanisé. La cuvette de sol est dotée d'une ouverture centrée pour raccordement vertical à la conduite d'évacuation diamètre 110 mm.

Dimensions:

- longueur: 60,0 cm
- largeur: 40,0 cm
- hauteur d'encastrement: 8,0 cm
- poids: 11,4 kg

Paillasons

Paillason avec profil d'appui en aluminium, exécution avec bandes de feutre lavables, gris clair.

Longueur x largeur: 59,0 cm x 39,0 cm, poids: 3,0 kg. Le paillason a une hauteur de 2,0 cm et s'intègre complètement dans la feuillure de la cuvette de sol. Le profil d'appui en aluminium présente une distance de 0,8 cm entre les barreaux.

Accessoires

Les accessoires pour la cuvette de sol doivent être prévus (siphon et crépine, ...).

Code de mesurage

Drainage ponctuel (paillason et accessoires inclus): par pièce.

Pose

Selon les directives du fabricant, voir suggestions de pose.