

ALU-TOITURE

Protection de toiture ANTI-UV



FICHE DE PRODUIT



Description du produit

Peinture réfléchissante bitumineuse élastique, pour la protection des toitures et gouttières bitumineuses contre les UV. Grâce à son filtre UV intégré, le produit offre une protection supplémentaire au support contre les effets négatifs des rayons UV et réduit sensiblement la température sur et sous le toit existant. Il permet ainsi de lutter contre le vieillissement précoce du matériau d'étanchéité existant. Protège aussi les structures métalliques (tuyauteries, réservoirs ...) contre la corrosion (rouille).

Application

S'utilise sur les toitures et gouttières bitumineuses ainsi que sur les structures métalliques.

Avantages

- › Réfléchit la lumière du soleil
- › Allonge la durée de vie de votre toiture existante
- › Abaisse la température du toit
- › Réduit sensiblement la température sur le toit, grâce à ses propriétés calorifuge
- › Préviend la corrosion des structures en métal

De combien de produit ai-je besoin ?

0,125 L/m²

Conseils et astuces ?

- **ALU-TOITURE** est composé de bitume et de pigments d'aluminium.
- Conserver **ALU-TOITURE** dans un endroit frais.
- Eviter d'appliquer le revêtement sur des surfaces bitumineuses de moins de 12 mois.
- Ne pas mettre en œuvre en plein soleil ni si la température ambiante ou la température du support est inférieure à 3°C ou supérieure à 27°C.
- Ne pas appliquer en cas de risque de pluie dans les 24 heures.
- Nettoyez votre outillage à l'aide de white-spirit.

Matériau	Couleur	Contenu	Couverture	Temps de séchage	Couches	Possibilité de repeindre
Bitume avec de pigments d'aluminium	Alu	0,75 L / 4 L	8m ² /L	24 heures	2	Oui

ALU-TOITURE

Protection de toiture ANTI-UV



MODE D'EMPLOI



De quoi ai-je besoin ?



Comment préparer le support ?

- Dépoussiérer et dégraisser le support. Veiller à ce qu'il soit sec.



Comment utiliser le produit ?

- Mélanger soigneusement **ALU-TOITURE** avant et pendant l'utilisation. Les pigments d'aluminium doivent être bien mélangés afin que l'aspect soit uniforme et l'action optimale.
- Appliquer deux couches d'**ALU-TOITURE** à la brosse, de manière régulière, à raison de 0,125 L/m²/couche, selon le support.
- Laisser sécher la première couche totalement avant d'appliquer la seconde, généralement après 24 h, en fonction de la température et des conditions atmosphériques.



En savoir plus ?



Nous sommes à votre disposition pour toutes questions
Contactez-nous

Belgique: 03 237 60 00 of info@aquaplan.com

Website: www.aquaplan.com

