

ETANCHE-TOUT

Revêtement de toiture étanche universel



FICHE DE PRODUIT



Description du produit

Revêtement de toiture universel et élastique pour la rénovation et la réparation sans joint de toitures plates et gouttières anciennes et abîmées, quel que soit le matériau et même par temps de pluie. Après séchage, le produit forme une couche élastique, étanche, bien adhérente et recouvrant les fissures. La composition spécifique de haute technologie d'**ETANCHE-TOUT** garantit une étanchéité immédiate en une couche sur tous supports secs ou humides, même en cas de légères précipitations et sans utilisation d'une couche d'adhérence préalable. Sa couleur gris-clair réfléchit les UV ce qui entraîne un refroidissement de la toiture. La durée de vie de votre toiture est ainsi prolongée d'au moins 7 ans.

Application

S'utilise sur différents supports tels que roofing, bardeaux (shingles), ardoises, tuiles, bois, tôle ondulée, aluminium, zinc, plomb, PVC dur (gouttières), béton, maçonnerie, pierre, dalles poreuses, ...

Avantages

- Adhérence sur tous supports
- Rend étanche par tous temps
- Répare et rénove en 1 couche
- Prêt à l'emploi
- Renforcé par des fibres synthétiques pour une étanchéité immédiate et en une couche

De combien de produit ai-je besoin ?

0,9 à 1,8L/m² en fonction du type de support et de la nature des dégâts.

Conseils et astuces ?

- ETANCHE-TOUT** est composé de résine acrylique et est renforcé à l'aide de fibres.
- Conserver dans un endroit frais et sec.
- Ne pas mettre en œuvre à une température ambiante inférieure à -5°C ou supérieure à +35°C.
- Ne pas appliquer sur les surfaces bitumeuses de moins de 6 mois.
- Vous pouvez recouvrir **ÉTANCHE-TOUT** à l'aide d'un revêtement acrylique ou d'une peinture à l'huile.
- Nettoyez votre outillage à l'aide de white-spirit.

Matériau	Couleur	Contenu	Couverture	Temps de séchage	Couches	Possibilité de repeindre
Bitume	Gris	0,75 L / 4 L / 10 L	0,6 à 1,2m ² /L	Immédiatement étanche à la pluie et sec après env 3 heures en fonction de la température.	1	Oui

ETANCHE-TOUT

Revêtement de toiture étanche universel



MODE D'EMPLOI

De quoi ai-je besoin ?



Comment préparer le support ?

- Dépoussiérer et dégraisser le support sec ou légèrement humide. Ne pas utiliser sur des supports détrempés ni à des emplacements constamment inondés ou couverts de glace.

Comment utiliser le produit ?

- Bien mélanger **ETANCHE-TOUT**. Appliquer une seule couche épaisse et uniforme à l'aide d'une brosse, d'un rouleau ou d'une raclette à raison de 0,9 à 1,8 L/m². Le rendement varie en fonction du type de support et de la nature des dégâts. **ETANCHE-TOUT** est étanche à la pluie et sec au toucher après 3 h à une température de 20°C.
- Dans les cas extrêmes, une seconde couche peut être appliquée après 8 jours afin d'obtenir une meilleure protection contre les UV.



En savoir plus ?



Nous sommes à votre disposition pour toutes questions
Contactez-nous

Belgique: 03 237 60 00 of info@aquaplan.com

Website: www.aquaplan.com



Consommation	Temps de séchage	Nettoyage
 12 L ±12 m ²	 3 h/u	