

# TRANSPARENT

Protection hydrofuge pour façade



FICHE DE PRODUIT



## Description du produit

Protection incolore, hydrofuge et respirante, pour façades verticales exposées aux précipitations, comme les murs extérieurs non peints et façades. **TRANSPARENT** pénètre profondément dans le support et réalise une barrière invisible, durable et perméable à l'air contre la pénétration d'humidité évitant ainsi tout dégât causé par le gel et formation de mousses.

## Application

A utiliser sur façades et murs extérieurs non peints, verticaux et poreux en béton, brique, plâtre et pierre calcaire.

### Avantages

- › Incolore et respirant
- › Ne change pas l'aspect de vos murs
- › Protège contre la pluie battante et la salissure
- › Facile à appliquer

## De combien de produit ai-je besoin ?

Il vous faut environ 1 L par 2 m<sup>2</sup> par couche.

Consultez le calculateur sur notre site web [www.aquaplan.com](http://www.aquaplan.com).

## Conseils et astuces ?

- Conserver dans un endroit frais (max. 20°C) et à l'abri du gel et ne pas utiliser à des températures ambiantes et du support inférieures à 5°C ou en cas de menace de pluie dans les 2 heures.
- Protéger les surfaces peintes avoisinantes, les seuils, les fenêtres, les châssis de fenêtre, la pierre de taille, les dalles ... contre les éclaboussures.
- **TRANSPARENT** est approprié à presque toutes les briques de façades courantes. De plus en plus, des substances sont ajoutées aux briques de façades afin d'en améliorer l'aspect. Il est donc conseillé d'effectuer un essai préalable sur un endroit discret afin de voir si l'aspect de vos briques change indésirablement.
- Nettoyez immédiatement les petits accidents sur des supports non poreux tels que les vitres avec de l'acétone.
- Aspect de l'environnement : sans solvants aromatiques
- Nettoyer le matériel au White Spirit.

Matériau	Couleur	Contenu	Couverture	Temps de séchage	Couches	Possibilité de repeindre
Siloxanes	Transparent	1 L / 4 L / 10 L / 20 L	Env. 2 m <sup>2</sup> /L par couche	Env. 24 h	Min. 2	Non

# TRANSPARENT

Protection hydrofuge pour façade



MODE D'EMPLOI



## De quoi ai-je besoin ?



## Comment préparer le support ?

- Dépoussiérer tout d'abord le support. En cas de salissures tenaces, nettoyer le support à haute pression.
- Eliminer rigoureusement à la brosse dure toutes éventuelles traces de peintures et de sels cristallisés.
- Combattre les dépôts verts, lichens et algues au moyen du produit **STOP DEPOTS VERTS** ou **AUTONETTOYANT-BIO**.
- Boucher les fissures de plus de 0,2 mm au moyen d'un mastic ou d'un mortier teinté adapté et réparer les mauvais rejointoiements.
- Veiller à ce que le support soit bien sec avant de le traiter.



## Comment utiliser le produit ?

- Appliquer **TRANSPARENT** de haut en bas en 2 couches ou plus au moyen d'une brosse jusqu'à ce que le point de saturation soit atteint. La consommation est en moyenne 0,25 L/m<sup>2</sup>/couche.
- Traiter par petites surfaces et appliquer les couches sur les couches précédentes non séchées avec un intervalle de max. 1 h.



En savoir plus ?



Nous sommes à votre disposition pour toutes questions  
Contactez-nous

Belgique: 03 237 60 00 of [info@aquaplan.com](mailto:info@aquaplan.com)

Site web: [www.aquaplan.com](http://www.aquaplan.com)

