

MASTIC DE REPARATION SBS • Sagafill



MASTIC D'OBTURATION ELASTIQUE A BASE DE BITUME MODIFIE ET APPLICABLE A FROID

Pâte d'obturation à base de bitume, de solvants volatils non inflammables, d'additifs et de caoutchouc SBS.
Ne contient PAS D'ASBESTE.

◆ **Utilisation :**

- L'obturation et le remplissage des profilés, vitrages, dalles de recouvrement, plaques ondulées bitumées, bacs d'écoulement,
- L'obturation des déchirures dans les toitures en roofing, gouttières en zinc (éventuellement renforcé avec **ANTI-FISSURES**).
- Moyen d'obturation pour des réparations urgentes, qui peuvent avoir lieu dans des circonstances d'humidité absolue. L'ouverture du bec doit être appliquée et pressée contre la surface.
- L'obturation ou la retouche des recouvrements.
- Le remplissage des recouvrements ou joints qui sont restés humides par des circonstances diverses.

◆ **Avantages :**

- Après la dissipation des solvants, **MASTIC DE REPARATION SBS** possède une excellente adhérence sur un large éventail de matériaux tels que supports bitumineux, roofing, bois, plaques d'isolation, métaux, différents matériaux artificiels, pierres, béton, ciment-asbeste,
- **MASTIC DE REPARATION SBS** a une bonne adhérence sur ces matériaux sans faire l'usage d'un primer, et même s'ils sont humides. Grâce à **MASTIC DE REPARATION SBS**, on est moins tributaire des conditions atmosphériques.
- **Remarque** : étant donné que le marché offre un énorme choix en composition des matériaux, il est à conseiller de faire un essai au préalable.
- Reste élastique et absorbe les mouvements du support par ses caractéristiques spécifiques.
- Possède une grande résistance à l'écoulement et ceci en fonction de l'épaisseur de la couche appliquée.
- Application rapide.

◆ **Mode d'emploi :**

- Le support doit être propre et dégraissé.
- Eliminer la formation de mousse avec Aquaplan **ANTI-MOUSSE** Sagamos.
- Libérer la cartouche en coupant à hauteur du filet.
- Visser le bec et couper en biais la longueur de l'embout désiré.

◆ **Notices :**

- Consommation : dépend de l'application, ± 3 mètre courant par joint de ± 1 cm²
- Couleur : noir
- Nettoyage du matériel : White Spirit
- Emballage : cartouche de 310 ml, à utiliser avec un simple pistolet à action manuelle
- Sec au toucher en ± 3 heures
- Contient un solvant volatil non inflammable
- Non inflammable
- Auto-extinguible

Pour de plus amples renseignements, consultez **MR AQUAPLAN** aux numéros :

- Belgique : 03/237.60.00 ou E-mail : info@aquaplan.com
- France : 00 32 3 242.03.59 ou E-mail : info@aquaplan.fr

Site internet : www.aquaplan.com