

DESCRIPTION :

De Boer Avaloir PE est spécialement conçu pour les toitures plates. Il se compose d'un tuyau Geberit PE de 600 mm de longueur, à laquelle une bavette originale De Boer a été connectée à l'aide d'un système breveté de sertissage, sans soudure. La bavette originale SBS (DeboFlex 3 T/F C175) est reconnaissable au logo De Boer sur la face inférieure.

AVANTAGES :

- Compatibilité parfaite avec notre gamme de membranes bitumineuses De Boer.
- Finition solide du détail de l'avaloir grâce à l'incorporation d'une armature composite.
- Pas de soudure ; connexion tuyau/bavette à l'aide d'un système breveté.
- S'adapte parfaitement au support.
- Pas d'interruption dans un système bicouche.
- Application verticale, ainsi qu'horizontale.

DIMENSIONS & EMBALLAGE :

Diamètre extérieur du tuyau	Epaisseur du tuyau	Diamètre de la bavette	Longueur du tuyau	Boîte
50 mm	3,0 mm	300 mm	600 mm	40 pc.
75 mm	3,0 mm	330 mm	600 mm	20 pc.
90 mm	3,5 mm	330 mm	600 mm	20 pc.
110 mm	4,3 mm	350 mm	600 mm	20 pc.
125 mm	4,9 mm	380 mm	600 mm	10 pc.
160 mm	6,2 mm	410 mm	600 mm	5 pc.
200 mm	6,2 mm	450 mm	600 mm	3 pc.



Edition : 01/02/2019



COLLES



RIVES DE
TOITURE



AÉRATION / PASSE CÂBLE
AVALOIRS (HVAC)



CLOUS & VIS



OUTILS



DIVERS



de boer
4 your roof