De Boer DuO Colle à froid élastomère

FICHE TECHNIQUE

PLUS de boer

DESCRIPTION :

DUO Colle à froid élastomère est une colle à froid constituée de bitume enrichi, ainsi que les additifs nécessaires à une application optimale et au collage des membranes d'étanchéité bitumineuses.
La colle à froid a été élaborée pour une compatibilité optimale entre l'adhésif modifié et le coating inférieur de la membrane bitumineuse.

MODE D'EMPLOI :

- Prêt à l'emploi.
- Aligner et enrouler partiellement les membranes d'étanchéité.
- Répartir la colle à froid et l'étendre uniformément à l'aide de la spatule en la poussant à concurrence d'environ 1 kg/m² en fonction du support.
- Dérouler les membranes d'étanchéité sur la colle.
- Souder les joints et les détails à chaud (flamme ou air chaud).

PRODUCT

25 liter/pcs

CARACTERISTIQUES :

- Point d'inflammation cc : 42 °C (Pensky Martens) (astm d93)
- Viscosité 40 °C : 2650 mm²/s (astm d445)
- Masse volumique : 1,07 kg/l (20 °C)
- Inflammable

EMBALLAGE :

- Bidons de 25 kg.

STOCKAGE ET MANIPULATION :

- Stocker dans des endroits bien ventilés.
- En cas d'utilisation dans un endroit fermé, veillez à assurer une aspiration mécanique.
- Evitez toute flamme ou autres sources d'allumage.
- Stocker le produit dans son emballage d'origine fermé et dans un endroit frais.
- Conservation minimum 12 mois après date de production dans son emballage d'origine fermé et intact.

Fiche de sécurité disponible sur demande.

Edition : 15/06/2018

de boer 4 your roof

De Boer Waterproofing · Metropoolstraat 33 · 2900 Schoten · Belgique
T +32 3 641 08 35 · F +32 3 641 08 01 · E plus@deboer.be · www.deboer.be