

DESCRIPTION :

De Boer DuO Primer est un vernis d'adhérence bitumineux liquide, d'une grande capacité de pénétration pour différents types de supports. Fabriqué à base de bitumes, d'adhésifs, et de solvants (à base de d'hydrocarbures). Assure la fixation des poussières et améliore l'adhérence entre le support et les membranes bitumineuses.

MODE D'EMPLOI :

- Le support doit être sec, et libre de poussières, graisses et saletés.
- Bien remuer avant l'utilisation.
- Appliquer le **De Boer DuO Primer** en une couche à l'aide d'une brosse, ou d'un pistolet airless.
- Consommation : 200 – 300 g/m², en fonction de la porosité du support.
- Nettoyer les outils avec du White Spirit.

CARACTERISTIQUES :

- Point d'inflammation cc (astm d93) : 40 °C (Pensky Martens)
- Viscosité 40 °C (astm d445) : 46,93 mm²/s
- Densité : env. 0,92 kg/l à 20 °C

EMBALLAGE :

- Bidons de 25 litres.

STOCKAGE ET MANIPULATION :

- Conserver dans des endroits bien ventilés, éviter des températures extrêmes (température de conservation idéale entre 10 à 20 °C).
- En cas d'utilisation dans un endroit fermé, veiller à assurer une aspiration mécanique.
- Eviter toute flamme ou autres sources d'allumage.
- Durée de conservation dans son emballage d'origine fermé et intact : 24 mois après date de production.



Fiche de sécurité disponible sur demande.

Edition : 31/01/2019

