

4 RESERVOIR / ACIER / DOUBLE PAROI / Cylindrique



Description

CONTENANCE:



- Réservoir cylindrique en acier double paroi.
- Placement: Enterré.
- **2.300 - 2.950 L** : Conformes aux **normes belges** NBN I 03-001 et 03-004, avec trou d'homme **500 mm** avec 4x2"
- **4.000 - 6.000 L**: Conformes à la **norme européenne** EN 12 285-1, avec trou d'homme **600 mm** avec 4x2"
- **7.000 - 20.000 L**: Conformes à la **norme européenne** EN 12 285-1, avec trou d'homme **600 mm** avec 4x2"+1x3"
- DÉTECTEUR DE FUITE ET LIQUIDE ANTIGEL ENTRE LES PAROIS COMPRIS.
- Certificat de conformité et d'épreuve à 0,3 kg/cm²(paroi intérieure) et à 0,4 kg/cm²(paroi extérieure)!



PROD N°	CAPACITE	DIAMETRE	LONGUEUR	EPAISSEUR	POIDS
DIC-DP-2300-E54	2.300 L	1.280 mm	2.100 mm	5 & 4 mm	810 Kg
DIC-DP-2800-E54	2.800 L	1.280 mm	2.450 mm	5 & 4 mm	1.000 Kg
DIC-DP-2950-E54	2.950 L	1.280 mm	2.650 mm	5 & 4 mm	1.025 Kg
DIC-DP-4000-E54	4.000 L	1.280 mm	3.500 mm	5 & 4 mm	1.190 Kg
DIC-DP-4900-E54	4.900 L	1.280 mm	4.150 mm	5 & 4 mm	1.330 Kg
DIC-DP-5000-E54-L	5.000 L	1.280 mm	4.450 mm	5 & 4 mm	1.430 Kg
DIC-DP-5000-E54	5.000 L	1.600 mm	3.000 mm	5 & 4 mm	1.400 Kg
DIC-DP-6000-E54-L	6.000 L	1.280 mm	5.000 mm	5 & 4 mm	1.680 Kg
DIC-DP-6000-E54	6.000 L	1.600 mm	3.550 mm	5 & 4 mm	1.540 Kg
DIC-DP-7000-E54	7.000 L	1.600 mm	4.150 mm	5 & 4 mm	1.750 Kg
DIC-DP-8000-E54	8.000 L	1.600 mm	4.650 mm	5 & 4 mm	1.910 Kg
DIC-DP-10000-E54	10.000 L	1.600 mm	5.650 mm	5 & 4 mm	2.290 Kg
DIC-DP-10000-E654	10.000 L	1.900 mm	4.100 mm	6 & 5 & 4 mm	2.150 Kg
DIC-DP-12000-E654	12.000 L	1.900 mm	4.650 mm	6 & 5 & 4 mm	2.650 Kg
DIC-DP-15000-E654	15.000 L	1.900 mm	6.000 mm	6 & 5 & 4 mm	3.200 Kg
DIC-DP-20000-E654	20.000 L	1.900 mm	7.800 mm	6 & 5 & 4 mm	4.740 Kg

④ RESERVOIR / ACIER / DOUBLE PAROI / Cylindrique



DIC-DP-2950-E54



DIC-DP-2950-E54



DIC-DP-10000-E54

Options

- Grande variété de châssis d'ancrage disponible pour des capacités allant de 3.000 L jusqu'à 50.000 L.
- Possibilité de réalisation de réservoirs jusqu'à 50.000 L.

Veillez consulter notre catalogue des accessoires pour une liste exhaustive de nos options.