

## 1 DESCRIPTION ET USAGE

Bande autocollante simple face procurant une excellente adhésion des sous-toitures tant en polypropylène (ETERROOF) qu'en fibres-ciment (MENUISERITE EXTRA) avec des surfaces en bois, briques et béton non sablonneux.

Les bandes adhésives « repair kit MENUISERITE EXTRA » et « repair kit ETERROOF » sont utilisées pour coller et assurer la jonction entre les sous-toitures Eternit et les principaux raccords et éléments entrants (tuyaux de ventilation, fenêtres de toit, cheminées, ...).

Les bandes adhésives peuvent également être utilisées comme kit de réparation durables pour les petits dégâts telles que trous, fissures ou déchirures survenus dans les sous-toitures MENUISERITE EXTRA et ETERROOF. Les bandes se posent sur le dessus ou le dessous de la sous-toiture endommagées.

Les « repair kits » sont très résistants à l'humidité et perméables à la vapeur d'eau. Ils résistent aux U.V. pendant une période de 4 mois.



## 2 CARACTERISTIQUES PRODUITS

	Unité	Valeur
Matériau	-	Polypropylène
Colle	-	Colle polyacrylate
Couleur	-	Noir
Epaisseur	[mm]	0,62
Résistance à la rupture	[N/25 m ]	≥70
Résistance à l'humidité	-	permanent
Exposition à des températures allant de	[°C]	- 30 à + 80
Température pour application	[°C]	+ 5 à + 40

## 3 DIMENSIONS

	Unité	Repair Kit ETERROOF	Repair Kit MENUISERITE EXTRA
Largeur	cm	5	12
Longueur	m	25	25
Emballage	rouleau	12	8
N° d'article	-	4030967	4031174

## 4 POSE

Les surfaces doivent être sèches et libres de toutes traces de graisse, huile, matières tensioactives, poussières et saletés. On évitera à ce que des tensions soient exercées sur les bandes autocollantes.

## 5 INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Cette Fiche Technique remplace toutes les éditions précédentes. ETERNIT se réserve le droit de modifier ces directives sans notification préalable. Le lecteur doit s'assurer qu'il dispose effectivement de la version la plus récente de cette documentation. Aucune modification ne peut être apportée à ce texte sans autorisation.

Cette Fiche Technique est seulement valable pour des applications en Belgique, au Pays-Bas et au Grand-duché de Luxembourg; pour des applications hors de cette région, il est nécessaire de contacter le Technical Service Center de ETERNIT.

Pour de plus amples détails techniques, consulter la documentation ETERNIT, les textes de cahier de charges ETERNIT, la liste de prix ETERNIT, le site web ETERNIT, etc.

---

## Eternit SA, département Toiture

Kuiermansstraat 1  
B-1880 Kapelle-op-den-Bos  
Belgique  
Tél 0032 (0)15 71 73 56  
Fax 0032 (0)15 71 73 19  
[info.toiture@eternit.be](mailto:info.toiture@eternit.be)  
[www.eternit.be](http://www.eternit.be)

