



SPRYLITH

Couche de base pour plafonnage à double couche

Description

SPRYLITH est un plâtre d'intérieur, allégé et pré-mélangé, à utiliser comme couche de fond dans un système de plafonnage à double couche. SPRYLITH est très facile à projeter, mais peut également s'appliquer à la main. Le plâtre est ultra léger avec une haute capacité de couverture et est caractérisé par une couleur gris souris.

Domaines d'application

SPRYLITH est utilisé pour le plafonnage de murs et plafonds et peut être appliqué sur la plupart des supports traditionnels. Pour obtenir une finition soignée et lisse, appliquer une couche de finition à base d'une mélange de PLATREX et de chaux grasse coulée.



Mise en oeuvre

Respecter les informations sur l'emballage ou consulter les instructions de mise en oeuvre. Prétraitement du support :

- supports pierreux lisses comme béton lisse ou peu absorbant : améliorer l'adhérence grâce au **Betongrip Easy**.
 - supports poreux ou d'absorption irrégulière : prétraiter la surface à l'aide de **X Prim**.
- Des applications avec une épaisseur supérieure sont possibles.

Consulter les instructions spécifiques à ce sujet. Fiche de sécurité du produit disponible sur simple demande.

Caractéristiques

Composition	Gypse calciné allégé de vermiculite et enrichi d'additifs. Le produit final contient 96% de sulfate de calcium.
Masse volumique	+/- 0,65 kg/l
Masse volumique après durcissement	+/- 0,8 kg/l
Dureté Shore C	> 70
Classe de réaction au feu	Classe A1 (EN 13279-1:2005)
Taux de gâchage	18,5 litres d'eau / sac 25 kg
Rendement	2,9 m ² /sac/cm
Consommation	8,65 kg/m ² /cm
Epaisseur	8 à 12 mm - en moyenne 10 mm
Temps de mise en oeuvre	+/- 3 h
Température de mise en oeuvre	> 5°C - température du support de 5°C à 35°C
Emballage	48 sacs de 25 kg sur palette Euro
	Vrac
Conservation	Sacs : 6 mois dans l'emballage original fermé, à l'abri de l'humidité et du gel, à partir de la date renseignée sur l'emballage
	Vrac : 3 mois
Usine	Rigips - Vetschau

Les chiffres et le tableau sont purement indicatifs et ont été obtenus suivant les critères de contrôle de Gyproc. Ils peuvent varier en fonction de la méthode de mise en oeuvre, des facteurs environnementaux et du support. Notre service technique se réserve le droit d'apporter aux produits des modifications et des améliorations.

Saint-Gobain Construction Products Belgium sa

Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
 Tél. : +32 (0) 3 360 22 11 • Fax : +32 (0) 3 360 23 80
 www.gyproc.be • e-mail : info@gyproc.be

