

NOUVEAUTÉ / NIEUWIGHEID  
2016



## UNE LARGE GAMME DE COLORIS

Dotée d'une palette de 4 coloris,  
elle se fond harmonieusement  
dans le paysage local.

## EEN UITGEBREID KLEURENGAMMA

Dankzij een kleurenpalet met  
4 tinten, past ze op harmonieuze  
manier in het lokale straatbeeld.

TUILE / DAKPAN  
BARDAGE / GEVELBEKLEDING  
SOLAIRE / ZONNEENERGIE  
SERVICES / SERVICES  
ACCESSOIRES / FONCTIONNELS /  
FONCTIONNELS / ACCESSOIRES


Nous voulons œuvrer pour que les demeures d'exception  
restent exceptionnelles. Voilà pourquoi nous cultivons un  
savoir-faire incomparable et incontestable qui fait toute  
l'authenticité de nos collections de tuiles terre cuite.

We doen er alles aan opdat uitzonderlijke woningen uniek  
blijven. Daarom hanteren we een onweerlegbare en weergaloze  
knowhow waardoor onze collecties van terracotta dakpannen  
authentiek blijven.

Siège Social  
10 rue du Château d'Eau  
69410 Champagne au Mont d'Or  
France  
Tél (33) 04 72 52 02 72  
Fax (33) 04 72 17 08 54



Terre  
d'amarante  
Terre  
d'amarante



Anthracite  
Antraciet



Rouge  
Rood

DISPONIBLE  
PROCHAINEMENT  
BINNENKORT  
BESCHIKBAAR



Flammé  
rustique  
Rustiek

DISPONIBLE  
PROCHAINEMENT  
BINNENKORT  
BESCHIKBAAR



DÉCOUVREZ / ONTDEK DE  
**TÉNORD**  
SON JEU EST DOUBLE  
SA POSE EST SIMPLE  
MET HAAR GROTE SPELING  
EN EENVOUDIGE PLAATSING

 **IMERYS**  
Toiture

Tout commence par un autre regard  
Alles begint met een andere kijk

[imerys-toiture.be/tenord](http://imerys-toiture.be/tenord)  
[imerys-dakmaterialen.be/tenord](http://imerys-dakmaterialen.be/tenord)

 **IMERYS**  
Toiture



# TÉNORD

## Fonctionnalité d'aujourd'hui et esthétique centenaire

La TÉNORD, nouvelle venue dans la gamme des tuiles petits moules à cornet d'IMERYS Toiture se positionne comme la référence sur son marché. C'est grâce à son procédé de fabrication innovant qui lui confère un aspect de surface parfaitement lisse, un niveau de finition optimal et un double jeu de pose inédit : avec 20 mm longitudinal et 4 mm latéral.

Produite en région Nord (Hauts-de-France), au cœur de l'Audomarois dans l'usine de Wardrecques, la TÉNORD s'inscrit résolument dans le patrimoine historique de sa région, en apportant les arguments de sa modernité.

Son esthétique respecte les codes traditionnels, avec son nez fin, son cornet étroit, ses demi-lunes, et sa peau lisse obtenue grâce à son moulage plâtre.

Par sa modernité, elle apporte une flexibilité de pose unique avec son pureau et sa largeur utile variables, ainsi qu'un système d'étanchéité particulièrement soigné grâce à son double emboîtement et recouvrement.

Facile à mettre en œuvre en rénovation, la tuile TÉNORD sait également dévoiler toute son efficacité sur le neuf où son pureau maxi de 270 mm la rend particulièrement économique (jusqu'à 18,7 tuiles/m²).

## De functionaliteit van vandaag gecombineerd met eeuwenoude schoonheid

De TENORD, de nieuwkomer in het gamma van imerys dakmaterialen, positioneert zich als de stormpan van de toekomst. Dankzij het innoverend productieproces heeft deze dakpan een gladde afwerking en een grote plaatsingspeling van: 20 mm in de hoogte en 4 mm in de breedte.

Geproduceerd in het noorden van Frankrijk in de fabriek van Wardrecques, past de TENORD dakpan perfect in de regio door haar moderne eigenschappen en traditioneel uitzicht.

Haar variabele latafstand garandeert een snelle en eenvoudige plaatsing, de dubbele sluiting een optimale waterdichting.

De TENORD dakpan is de ideale dakpan bij renovatie en nieuwbouw, door haar iets groter formaat (18,7 stuks/m²) is ze bijzonder kostenbesparend.

## UNE COMPATIBILITÉ BARDAGE ET SOLAIRE COMPATIBEL MET GEVELBEKLEDING - EN ZONNEENERGIE

### BARDAGE | GEVELBEKLEDING

Son jeu de pose et ses deux trous de pré-perçage, permettent à la tuile TÉNORD une pose et une fixation optimale en bardage.

Dankzij haar grote plaatsingspeling en de twee nagelgaten garandeert de TENORD dakpan een optimale plaatsing en bevestiging inzake gevelbekleding.

### SOLAIRE | ZONNEENERGIE

Notre modèle TÉNORD est compatible avec notre gamme solaire.  
De TENORD dakpan is compatibel met ons gamma zonnepanelen.

## CARACTÉRISTIQUES / TECHNISCHE TECHNIQUES / EIGENSCHAPPEN

SITE DE PRODUCTION / PRODUCTIESITE	Wardrecques	Wardrecques
LONGUEUR HORS TOUT / NOMINALE LENGTE	340 mm	340 mm
LARGEUR HORS TOUT / NOMINALE BREEDTE	242 mm	242 mm
PUREAU CATALOGUE / LATAFSTAND	≈ 250 à 270 mm	≈ 250 tot 270 mm
LARGEUR UTILE / NUTTIGE BREEDTE	198 ± 2 mm	198 ± 2 mm
NOMBRE AU M <sup>2</sup> / AANTAL PER M <sup>2</sup>	18,7 à 20,2	18,7 tot 20,2
POIDS UNITAIRE / EENHEIDSGEWICHT	2,4 kg	2,4 kg
POIDS AU M <sup>2</sup> / GEWICHT PER M <sup>2</sup>	44,9 à 48,5 kg	44,9 tot 48,5 kg
ML DE LITEAUX / M <sup>2</sup> / ML PANLATTEN / M <sup>2</sup>	3,70 ml (au pureau maxi de 270 mm) à 4 ml (au pureau mini de 250 mm)	3,70 lm (met een zichtbaar deel na plaatsing van max. 270 mm) tot 4 lm (met een zichtbaar deel na plaatsing van min. 250 mm)
DTU / FRANSE DTU (DOCUMENT MET STANDAARDTECHNIKEN)	40-21	40-21
POSE / PLAATSING	Joints droits	Rechte plaatsing
EMBOÏTEMENT / SLUITING	Double	Dubbel
RÉFÉRENCE TUILE / REFERENTIE DAKPAN	311	311



## SON JEU EST DOUBLE SA POSE EST SIMPLE MET HAAR DUBBELE SPELING EN EENVOUDIGE PLAATSING

### JEU DE POSE INÉDIT

### ONGEKENDE PLAATSINGSSPELING

### ESTHÉTIQUE TRADITIONNELLE TRADITIONEEL UITZICHT

### FINITION MOULE PLÂTRE GLADDE AFWERKING

### FORMAT ÉCONOMIQUE KOSTENBESPAREND FORMAAT

### ÉTANCHÉITÉ IRRÉPROCHABLE UITZONDERLIJKE WATERDICHTHEID

### PENTES MINIMALES ABAISSÉES DE 5%\* VERLAAGDE MINIMALE HELLING VAN 5%\*

\* Pour tout projet contactez notre hotline / \* Voor elk project, neem contact op met de vertegenwoordiger


## TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES

(exprimé en m/m - extrait du DTU 40-21)  
**Important** : au-delà de 12 ml de projection horizontale contactez notre hotline.

## TABELLEN MET TOELAATBARE MINIMALE HELLINGEN

(Uitgedrukt in m/m – uittreksel van Franse DTU (document met standaardtechnieken) 40-21).  
**Belangrijk**: Indien de horizontale projectie van het dak langer is dan 12 lm, dient u steeds contact op te nemen met uw vertegenwoordiger.

Sans écran / Zonder scherm			
Zone géographique d'application / Geografische toepassingszone			
SITES / SITES	Zone 1 < 200 m Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m Zone 2 tussen 200 m en 500 m	Zone 3 > 500 m Zone 3 > 500 m
PROTÉGÉ / BESCHERMD	0,40	0,50	0,60
NORMAL / NORMAAL	0,50	0,60	0,70
EXPOSÉ / BLOOTGESTELD	0,70	0,80	0,90
Avec écran / Met scherm			
PROTÉGÉ / BESCHERMD	0,35	0,45	0,50
NORMAL / NORMAAL	0,45	0,50	0,60
EXPOSÉ / BLOOTGESTELD	0,60	0,70	0,75

 La tuile TÉNORD peut se poser jusqu'à 5% en dessous des pentes minimales admissibles. Pour tout projet, contactez notre hotline.  
De dakpan TENORD kan 5% onder de minimale toegestane dakhelling worden gebruikt, in dit geval dient u contact op te nemen met uw vertegenwoordiger.

## GAMME D'ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES / GAMMA SPECIFIEKE ACCESSOIRES



1/2 tuile TÉNORD  
Réf. 311.01

1/2 pan TENORD  
Réf. 311.01



Tuile de rive à rabat droite  
à emboîtement TÉNORD  
(4 au ml au pureau de 250 mm)  
Réf. 311.70

Gevelpan links (4 per ml)  
Réf. 311.70



Tuile à douille TÉNORD  
diam. 126 utile  
Réf. 311.30

Kokerpan TENORD Ø 126  
Réf. 311.30



Tuile de ventilation TÉNORD  
(section avec grille 20 cm²)  
Réf. 311.20

Ventilatiepan TENORD (opening 20 cm²)  
Réf. 311.20



Tuile de rive à rabat gauche  
à recouvrement TÉNORD  
(4 au ml au pureau de 250 mm)  
Réf. 311.71

Gevelpan rechts (4 per ml)  
Réf. 311.71



Rive individuelle gauche  
à recouvrement TÉNORD  
(4 au ml au pureau de 250 mm)  
Réf. 311.44 \*

Individuele gevelplaat links met  
bovenliggende sluiting TENORD (4 per ml)  
Réf. 311.44 \*

\* Rive individuelle droite à emboîtement commune avec la MONOPOLE N°1 et l'ARTOISE - Réf 306.43 / Individuele gevelplaat rechts met onderliggende sluiting gemeen met de MONOPOLE N°1 en ARTOISE - Réf 306.43

## CHEZ NOUS LA QUALITÉ D'UNE TUILE N'EST RIEN SANS LA QUALITÉ DU SERVICE BIJ ONS IS DE KWALITEIT VAN EEN DAKPAN RECHTSTREEKS VERBONDEN MET DE KWALITEIT VAN DE DIENSTVERLENING.



**HOTLINE**  
Une équipe d'experts répond à toutes vos questions techniques : hot.line@imerys.com

**HOTLINE**  
Een team van specialisten beantwoordt al uw technische vragen: hot.line@imerys.com

**0 810 148 223** Service 0,06 € / min + prix appel



**SERVICE ÉCHANTILLONS 72 H.**  
Vous hésitez entre deux couleurs ? Faites-vous livrer en 72h pour vous aider à prendre la bonne décision. Contactez votre interlocuteur IMERYS.

**SAMPLESERVICE 72 U.**  
U twijfelt nog tussen twee kleuren? Vraag een levering aan binnen 72u om een goede beslissing te kunnen nemen. Contacteer uw IMERYS-tussenpersoon.