



Carreaux de plâtre

05/2015

# Isolava Isolix

## Enduit de finition

### Description produit

Enduit de finition avant peinture.

### Temps d'emploi

Environ 48 heures. Lorsque le produit n'est pas utilisé, mettre un film d'eau sur la surface afin d'éviter l'assèchement. Mélanger à nouveau avant utilisation. A conserver 12 mois à compter de la date marquée sur le sac.

Laisser sécher l'Isolis pendant 24 heures avant d'entamer les travaux de peinture ou de tapissage.

### Application

Isolis est un enduit de finition avec un grand pouvoir opacifiant et est utilisé avant la mise en peinture ou la pose des papiers peints, pour masquer les joints des carreaux de plâtre et obtenir une surface uniforme des enduits de plâtre.

### Consommation

0,4 à 1 kg/m<sup>2</sup> selon l'épaisseur et le support.

### Préparation

11 litres d'eau pour 25 kg. Saupoudrer l'Isolis dans de l'eau propre et gâcher jusqu'à obtention d'une pâte homogène. Laisser reposer 5 à 10 minutes avant application.

☎ 056-67 44 01

@ [www.isolava.be](http://www.isolava.be)

▶ [info@isolava.be](mailto:info@isolava.be)

ISOLAVA GCV - Ooigemstraat 12 - 8710 WIELSBEKE - Tél 0032 (0) 56 67 44 01 - Fax 0032 (0) 56 67 44 59