



Grâce à la transparence de Permo® TR plus, les recouvrements des lés peuvent être vérifiés et contrôlés pendant et après leur collage.

Permo® TR plus est également très approprié pour accorder les écrans aux divers accessoires, tels que le manchon de raccord flexible et assurer une liaison étanche au vent et à l'air.

Permo® TR plus garantit un collage sûr et durable, de haute qualité et insensible à l'humidité.

La bande adhésive Permo® TR plus assure le collage et l'étanchéité à l'air des pare-vapeurs / frein-vapeurs Wallint®, des écrans de sous-toiture Permo® et des pare-pluies Permo® vert (UV), au niveau des zones de recouvrement et abouts de lés, des pourtours de châssis de fenêtres, des zones de pénétration de gaines techniques ou d'éléments de charpente.

Avantages du produit

- Applicable sur tous les écrans de sous-toiture Permo® et pare-vapeurs / frein-vapeurs Wallint®
- Film PE spécial, renforcé, résistant aux UV doté d'une bonne extensibilité
- Contrôle aisé de l'encollage grâce au produit transparent
- Déchirable à la main, pas besoin de cutter
- S'adapte à toute forme de support de part son élasticité
- Très forte adhérence assurant un collage durable et une parfaite étanchéité à l'air

Domaine d'application

Permo® TR plus a été développé pour assurer le collage des écrans de sous-toiture Permo® et des pare-vapeurs / frein-vapeurs Wallint® à l'extérieur et à l'intérieur.

Matériau

Bande adhésive transparente simple face, film PE avec trame de renfort

N° article

KU 0121-1

Produits complémentaires

- Permo® écrans de sous-toiture
- Wallint® pare-vapeurs / frein-vapeurs
- Manchon de raccord

DONNEES TECHNIQUES

Colle	Colle acrylique stable aux UV
Poids de la colle	230 g/m ²
Support	Film PE spécial avec trame de renfort
Solvants	aucun
Renfort	Trame
Épaisseur en mm	0,3
Papier / film de séparation	Oui
Couleur	transparente (marquage gris)
Température de mise en oeuvre	> +5° C
Résistance à la température	-40° C / +100° C
Résistance aux UV	3 mois
Résistance au vieillissement	durable, la colle acrylique ne se dessèche pas, ne se fragilise pas, garde à long terme son pouvoir élastique et adhésif
Durée de conservation	12 mois ≤ 30°C
Largeur / longueur du rouleau	60 mm x 25 m
Conditionnement	10 rouleaux / carton 800 rouleaux / palette

TS-09#61-BE-1013. Nous n'assumons aucune responsabilité pour les erreurs d'impression. ©Marque déposée de Klöber GmbH.