

Butylon® bande adhésive



Butylon®, livrable en deux largeurs, convient pour tous types d'utilisation. Il est particulièrement indiqué pour étanchéfier les clous au niveau des contre-lattes; lors de cette opération, la partie supérieure ne s'enlève pas afin d'empêcher toute fixation intempestive. Fabriqué à base de caoutchouc butylique (sans solvants, silicone, bitume, chlore ou halogènes). Un produit écologique respectueux de la santé. L'excellente résistance à l'eau et au vieillissement garantit son adhérence et son étanchéité à long terme, sans risque de fragilisation.

Avantages du produit

- Application extérieure et intérieure
- Assure un collage étanche à l'eau
- Pour surfaces rugueuses

Domaine d'application

Disponible en deux largeurs, s'utilise pour coller et étancher les écrans de sous-toiture et pare-vapeur sur support rugueux en extérieur et en intérieur.

Matériau / Composition

Colle caoutchouc en butyle double face

Dimensions / Conditionnement

20 mm x 25 m / 4 rlx. par carton / 384 rlx. par palette
50 mm x 25 m / 2 rlx. par carton / 192 rlx. par palette

Numéro d'article

KU 0103 (20 mm x 25 m)
KU 0104 (50 mm x 25 m)



DONNÉES TECHNIQUES

Matériel de support	feuille spéciale en PE, étirable
Colle	butyle
Dimensions	20 mm / 50 mm - 25 m
Solvant	aucun
Épaisseur en mm	environ 1,0
Bande de protection	oui
Couleur	gris
Température d'utilisation	> +5°C
Résistance aux températures	-40°C / +80°C
Résistance aux UV	4 mois
Résistance au vieillissement	durable, idéal en ambiance chaude et humide
Durée de stockage	24 mois ≤ 20°C

TS-09#16-BE-0913. Nous rejetons toute responsabilité en cas d'erreurs d'impression. © Marque déposée de Klöber GmbH.