



Flecto® bande adhésive acrylique simple face texturée, à support polyéthylène robuste, convient parfaitement pour les raccords et les réparations, même dans les endroits aux formes compliquées. Flecto® est particulièrement indiqué pour toutes les applications nécessitant une grande souplesse et pour coller des matières synthétiques en PE et en PP, du papier kraft ainsi que des surfaces en bois ou en métal. Il est même possible d'intégrer sans problème, à la pièce, des éléments arrondis sur mesure. La colle acrylique ne dessèche pas, garde toute son élasticité et résiste au vieillissement. Flecto® est exempt de chlore, de solvants, de formaldéhyde et d'adoucissants. La feuille intermédiaire (70 % de matériau recyclable) se détache facilement; elle peut être jetée avec les déchets ménagers.

### Avantages du produit

- Bande adhésive extensible pour les raccordements
- Déchirable à la main
- Sans solvant
- Idéal pour réparer les déchirures ou accrocs dans les membranes

### Domaine d'application

Flecto® s'utilise en intérieur et est particulièrement approprié pour le collage des raccords, des détails et des réparations sur des supports lisses.

### Matériau/Composition

Bande adhésive simple face en acrylique avec grille de renfort en PE

### Conditionnement

10 rlx. par carton / 420 rlx. par palette

### Numéro d'article

KU 0112-01 (60 mm x 25 m)

## DONNÉES TECHNIQUES

Colle	acrylique sur une face
Poids de la colle	environ 230 g/m <sup>2</sup>
Support	feuille en PE, étirable
Renfort	trame
Solvants	aucun
Épaisseur	0,27 mm
Papier / film de séparation	oui
Couleur	vert
Température de mise en oeuvre	> +5°C
Résistance à la température	-40°C / +80°C
Résistance aux UV	2 mois
Résistance au vieillissement	durable, la colle acrylique ne sèche pas, ne se fragilise pas, garde à long terme son pouvoir élastique et adhésif
Durée de conservation	12 mois ≤ 30°C

TS-09# 14-BE-0413. Nous rejetons toute responsabilité en cas d'erreurs d'impression. © Marque déposée de Klöber GmbH.