



Tacto® est une bande adhésive double face pour utilisation intérieure et extérieure. Il s'agit d'une colle acrylique pré-séchée, sans chlore, solvant, formaldéhyde ou adoucissant. Grâce à sa texture renforcée, elle ne se fragilise pas, garde à long terme son pouvoir élastique et adhésif, résiste aux températures extrêmes et aux UV.

Avantages du produit

- Adhésif double face
- Sans solvant
- Capacité d'adhérence élevée, fort "tack" initial (premier contact collant)
- Utilisation à l'intérieur et à l'extérieur

Domaine d'application

A l'extérieur Tacto® est utilisé pour coller les écrans de sous-toiture de façon à assurer une étanchéité au vent fiable. A l'intérieur Tacto® s'utilise pour fixer rapidement les pare-vapeur/frein-vapeur en PE et PP, papier kraft, aluminium etc. Étanchéité à l'air assurée sur des supports lisses, maçonnerie, bois rabotés, plaques de plâtre, métal, verre, mousse de polyuréthane et PVC rigide.

Matériau/Composition

Colle acrylique avec grille de renfort

Conditionnement

10 rlx. par carton / 750 rlx. par palette

Numéro d'article

KU 0111 (20 mm x 50 m)

DONNÉES TECHNIQUES

Épaisseur	environ 0,34 mm
Bande de protection	feuille en PE, entièrement recyclable, jetable en ordures ménagères
Couleur	transparent
Température d'utilisation	à partir de +5°C
Tenue en température	-40°C à +80°C
Résistance aux UV	4 mois
Vieillessement	La colle acrylique ne sèche pas, ne se fragilise pas, garde à long terme son pouvoir élastique et adhésif
Durée de stockage	min. 12 mois dans le carton d'origine à une température de stockage < 30°C

TS-09#15-BE-0413. Nous rejetons toute responsabilité en cas d'erreurs d'impression. © Marque déposée de Klöber GmbH.