K60K.be NNS-C3

Parachèvement à sec

Fiche technique 06/2018

AQUAPANEL® Nonius partie supérieure - C3

Description produit

La suspension associée à la partie inférieure nonius, constitue un système de suspension règlable pour les systèmes de plafond Aquapanel® Cement Board.

Disponible en 12 longueurs (x), de 147,5 mm à 1707,5 mm

Maximum 0,4 KN par pièce.

Zingage : min. Z 275

Coating supplémentaire: 20 µm

Protection contre la corrosion de classe C3 (EN ISO 12944- 2)

Domaine d'application

Structure métallique pour la construction de plafonds suspendus. Grâce à la protection contre la corrosion de classe C3, il peut-être utilisé dans des espaces intérieurs avec une humidité relative de l'air élevée, tels que des cuisines industrielles, des blanchisseries, des brasseries, etc.
Il peut également être mis en oeuvre dans un environnement extérieur à atmosphère normale.

Be certain,
choose AQUAPANEL®

AQUAPANEL®

Contactez-nous

Service technique :

- Tél.: +32 (0) 4 273 83 02
- technics@knauf.be

- www.knauf.be

Knauf Rue du parc Industriel 1, B-4480 Engis

NOTE :
Cette fiche est destinée à l'information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf.

Les propriétés constructives, statiques et physiques des systèmes Knauf ne peuvent être garanties qu'à condition d'utiliser exclusivement des composants des systèmes Knauf ou des produits recommandés par Knauf.