



K478a.be

Parachèvement à sec

Fiche technique

05/2018

## AQUAPANEL® Joint Adhesive (PU)

Pour Aquapanel® Cement Board Indoor

### Description produit

Aquapanel® Joint Adhesive (PU) est destinée à l'assemblage solide des plaques Aquapanel® Cement Board Indoor entre elles. Il n'est plus nécessaire de jointoyer et de poser une bande de renfort.

### Mise en oeuvre

Avant l'application de la colle, éliminer la poussière des chants au moyen d'un pinceau humide afin de garantir une bonne adhérence de la colle.

Appliquer un cordon continu d'Aquapanel® Joint Adhesive (PU) sur les chants dépoussiérés de la plaque Aquapanel® Cement Board Indoor.

Cette action doit être faite avant de poser la plaque suivante. Il n'est pas permis de remplir le joint ultérieurement. Poser la plaque suivante sur l'ossature en l'appuyant sur la colle pour joints (largeur de joint env. 1 mm).

Vérifier que les plaques soient bien alignées horizontalement et verticalement puis visser la plaque.

Éliminer l'excédent de colle le lendemain à l'aide d'une spatule.

### Consommation

Env. 50 ml/m<sup>2</sup> (env. 25 ml/m de joint)

Le contenu de la cartouche correspond à env. 6,5 m<sup>2</sup>

### Température de mise en oeuvre/climat ambiant

La température ambiante, du support et du matériau, ne peut être inférieure à +8 °C.

### Application

Uniquement pour pose verticale.

### Sécurité au travail

Il est recommandé de porter des gants et des lunettes de protection lors de la manipulation de ce produit liquide.

### Livraison/Stockage

- Cartouche de 310 ml
- Stocker au sec, au frais et à l'abri du gel
- Non ouvert, la qualité du matériau reste constante pendant 12 mois

