



K486b.be T10

Parachèvement à sec

Fiche technique

05/2018

## AQUAPANEL® Tape (10 cm)

Bande adhésive de jointoiment en tissu de verre à revêtement résistant aux alcalis

### Application

AQUAPANEL® Tape (10cm) est une bande adhésive en fibre de verre à revêtement résistant aux alcalis. Elle est utilisée pour renforcer les joints sur les plafonds intérieurs ainsi que les façades et les plafonds extérieurs.

### Mise en oeuvre

Comblers les joints avec Aquapanel® Joint Filler & Skim Coating White pour les murs intérieurs. Comblers les joints avec Aquapanel® Joint Filler Grey et appliquer dans la masse l'Aquapanel® Tape 10 cm pour les plafonds intérieurs et extérieurs et les façades.

### Consommation

Environ 2,1 m/m<sup>2</sup>

**Be certain,  
choose AQUAPANEL®**

**AQUAPANEL®**

### Livraison / Stockage

- Rouleaux de 100 mm de largeur x 50 m de longueur
- 12 rouleaux / carton
- Stocker à un endroit au sec et à l'abri de l'humidité.

Données techniques	Unité	Valeur
Poids/unité de surface	g/m <sup>2</sup>	environ 160
Maillage	mm	4 x 4
Résistance initiale au déchirement	N	environ 2200/ 5 cm
Epaisseur	mm	environ 0,5
Largeur	cm	10
Longueur	m	50
Couleur		bleu

### Contactez-nous

Service technique :

- ▶ Tél.: +32 (0) 4 273 83 02
- ▶ [technics@knauf.be](mailto:technics@knauf.be)

- ▶ [www.knauf.be](http://www.knauf.be)

**Knauf** Rue du parc Industriel 1, B-4480 Engis

### NOTE :

**Cette fiche est destinée à l'information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf.**