



K434

Parachèvement à sec

Fiche technique

11/2017



Bande d'étanchéité

Description produit

Bande en mousse autocollante sur une face, à élasticité permanente et cellules fermées. La surface de collage est ouverte.

- Couleur Anthracite
- Dimensions :

Largeur	Épaisseur	Rouleau	N° d'art.
30 mm - UD 28/27	3,2 mm	30 m	00003467
50 mm - UW 50/CW 50	3,2 mm	30 m	00003468
70 mm - UW 75/CW 75	3,2 mm	30 m	00003469
95 mm - UW 100/CW 100	3,2 mm	30 m	00003470

Propriétés

- Application facile par son conditionnement en rouleau
- Elasticité permanente
- Bonne adhérence
- Sans agent plastifiant
- Conserve son élasticité par des températures négatives (jusqu'à -80°C)
- Mise en oeuvre rapide et propre
- Résiste à l'eau, l'eau salée, à l'oxydation, aux rayons UV, aux lessives faiblement alcalines, aux produits légèrement acides et aux intempéries.

Domaine d'application

Réalisation de raccords étanches entre les cloisons de séparation légères, faux-plafonds et les éléments de construction adjacents.

Mise en oeuvre

Les bandes d'étanchéité sont comprimées lors de la fixation des profilés de pourtour aux éléments de construction adjacents. Coller la bande d'étanchéité dans toute sa largeur sur les profilés.

La température ambiante et du support doit se situer entre +5 °C et +40 °C.

Remarques

- Dans le cas d'irrégularités importantes au niveau des éléments de construction adjacents ou d'exigences en matière d'isolation acoustique, lisser/égaliser le support avec du Knauf Uniflott, pour obtenir une étanchéité fiable.
- Pour le besoin en matériaux : voir le tableau de consommation W11 et D11

Contactez-nous

Service technique :

- ▶ Tél.: +32 (0) 4 273 83 02
- ▶ technics@knauf.be

- ▶ www.knauf.be

Knauf Rue du Parc Industriel 1, B-4480 Engis

NOTE :

Cette fiche technique est destinée à l'information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf.