

Profils de plafonds

Description

Les profils sont constitués d'acier galvanisé à chaud (275 g/m², DIN 17162), formé à froid et d'une épaisseur nominale de 0,6 mm.

Les profils porteurs CD 60/27 sont nervurés et ont une section de 27 x 60 x 27 mm. Ils ont une longueur de 400 cm et sont reliés entre eux par des raccords adéquats.

Données techniques

Conforme à la DIN 18182 partie 1.

Domaine d'application


Les profils CD 60/27 sont utilisés pour réaliser la structure portante des plafonds Knauf.

Ils peuvent également être utilisés pour la réalisation de contre cloisons afin de diminuer l'épaisseur total de l'élément.

Ils doivent être posés selon les directives du fabricant et dans le respect des fiches techniques Knauf.

Pour toute information technique, n'hésitez pas à prendre contact avec notre service technique.

CD 60/27



Type de profilé	Longueur	Largeur	Hauteur	Epaisseur	Poids		Unité de quantité	Unité d'emballage
					kg (ME)	(VE)		
CD 60/27	2600*	60	27	0,6	0,57	17,78	m ¹	12
CD 60/27	3100*	60	27	0,6	0,57	21,20	m ¹	12
CD 60/27	3600*	60	27	0,6	0,57	24,62	m ¹	12
CD 60/27	4000	60	27	0,6	0,57	27,36	m ¹	12

* sur demande