



Parachèvement à sec

01/2015

ISOLAVA LIGHT A10

Plaque de plâtre allégée

Description

Grâce à un procédé de fabrication innovant la plaque de plâtre allégée ISOLAVA LIGHT A10 permet un montage de plaque de plâtre plus aisé.

Dimensions

2600 x 600 x 9,5 mm

N° d'art. 00478564 – 176 pièces par palette

2600 x 1200 x 9,5 mm

N° d'art. 00478568 – 88 pièces par palette

Avantages

- Composition de produit plus légère
- Très facile à manipuler
- Montage sans efforts

Données techniques

Type A suivant EN 520

Comportement au feu : A2-s1,d0 suivant EN 13501

Produit recyclable. Eliminer comme déchet de construction : voir «Construction and demolition waste : gypsum based construction materials»; n° 17 01 04 (European Waste Catalogue).

Domaines d'application

Les plaques de plâtre allégées ISOLAVA LIGHT A10 sont destinées à des applications telles que des plafonds suspendus, des finitions de combles et des cloisons de séparation sans exigences particulières au niveau de l'isolation acoustique et de la résistance au feu. Les plaques de plâtre conviennent pour les constructions neuves et la rénovation de différents types de bâtiments (à appliquer dans des locaux avec une humidité relative inférieure à 75%).

Composition

CaSO₄ 2H₂O composé d'une faible quantité d'amidon et d'agents tensioactifs.

Bords

La plaque ISOLAVA LIGHT A10 dispose du côté apparent d'un carton gris clair replié sur les bords longitudinaux amincis de type AK. A rejointoyer après montage des plaques avec le produit de jointoiement adéquat combiné avec une bande de renfort. Les bords transversaux de la plaque ISOLAVA LIGHT A10 sont droits.

04-273 83 11

www.knauf.be

info@knauf.be

Knauf, Rue du parc industriel 1, B-4480 Engis, Tél.: 04-273 83 11, Fax: 04-273 83 30