




Enduits et systèmes de façades
isolantes

P385q

Fiche technique

04/2017



Profilé d'arrêt PVC

Profilé pour enduits de façade

Description produit

Profilé d'arrêt en PVC avec armature en fibres de verre

Stockage

Stocker au sec, au frais et horizontalement

Conditionnement

- 2 m/pce
- 25 pcs/carton
- 30 cartons/palette

Domaine d'application

Permet de terminer proprement des éléments de construction qui ne seront pas enduits par la suite.

Propriétés

- En matière synthétique blanche
- Largeur d'armature de 125 mm
- Arrêt de 6 mm

Propriétés

Profilé	
Matériau	H-PVC
Largeur de l'aile	± 23 mm
Épaisseur	± 1 mm
Hauteur du profilé	± 6 mm
Angle	± 88°
Treillis d'armature	
Treillis d'armature	Résistant aux alcalis
Dimension du treillis	10 mm
Dimension des mailles	± 4 x 4 mm
Poids surfacique	± 145 g/m ²
Couleur	Bleu

Contactez-nous

Service technique :

- ▶ Tél.: +32 (0) 427 3 83 02
- ▶ technics@knauf.be

- ▶ www.knauf.be

Knauf Rue du parc Industriel 1, B-4480 Engis

NOTE :

Cette brochure est destinée à l'information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf.