



■ RÉFÉRENCES

- Pièces x dimension : 30 x 2.40 m - 72.00 m
- Emballages par palette : 54
- N° d'article : 8108030240

■ DESCRIPTION

- Profilé de finition pour portes et fenêtres
- Enduisage intérieur
- PVC et ruban auto-adhésif en polyuréthane
- Largeur 9 mm (ouverture de 7 mm) ; hauteur de 6 mm ; ruban polyuréthane de 3 x 8 mm ; partie amovible de 12 mm
- Sert de guide d'enduit et de joint thermique et acoustique, pour une finition parfaite des enduits intérieurs aux portes et fenêtres (épaisseur d'enduit de 9 mm)

■ ÉPAISSEUR DE L'ENDUIT

9 mm

■ FABRICATION

- Arrêt extrudé à partir de matière PVC selon la norme DIN 16941
- Classement au feu: B1 selon la norme DIN 4102
- Stockage dans un endroit couvert et sec (max. 18 mois à température entre 5 et 40°)

■ AUTRES DIMENSIONS

- 1.00 m
- 3.00 m

■ STOCK

8108030240 : En stock
8108030140 : Pas de stock
8108030300 : Pas de stock

■ PLACEMENT

- Après avoir nettoyé et dégraissé le châssis, enlever le film protecteur du ruban en polyuréthane et coller le profilé de niveau contre le retour de fenêtre/de porte
- Enlever le ruban orange de la languette amovible et coller un plastique sur la partie autocollante pour protéger le châssis
- Appliquer une couche d'enduit de 9 mm en se servant du profilé comme guide
- Enlever la partie amovible en l'entaillant légèrement au cutter et en tirant ensuite soigneusement la languette sur la longueur

