



RÉFÉRENCES

- Pièces x dimension : 15 x 2.50 m - 37.50 m
- Emballages par palette : 100
- N° d'article : 0413015250

DESCRIPTION

- Profilé d'angle
- Inox
- Enduisage intérieur et extérieur
- Ailes de 31 mm avec perforations en trapèze (13x14 mm sur 10 mm de hauteur) et petites lèvres perforées par endroits repliées vers l'intérieur
- Protection et finition des coins formés par des murs (intérieurs et extérieurs)

ÉPAISSEUR DE L'ENDUIT

10 mm

FABRICATION

Cornière profilée à partir d'une bande pré-découpée de qualité acier inoxydable AISI 304 selon la norme EN 10088

PRÉCAUTIONS DE MISE EN OEUVRE

Il faut toujours se renseigner auprès du fabricant pour vérifier la compatibilité de l'enduit avec le profilé utilisé.

AUTRES DIMENSIONS

- 3.00 m

STOCK

0413015250 : En stock
0413015300 : En stock

PLACEMENT

- Fixation à l'aide d'enduit-colle sur le coin du mur
- Mise à niveau
- Après séchage, finition du coin à l'aide d'enduit traditionnel de 10 mm d'épaisseur.
- Peut aussi être fixé mécaniquement à la structure (si les murs sont bien de niveau) avant d'être recouvert d'enduit.