RockTect Twinline

Description du produit

Ruban adhésif simple face élastique avec une forte adhérence pour un collage étanche à l'air des chevauchements des films pare-vapeur, des écrans de sous-toiture, des joints entre des panneaux dérivés du bois et des raccords au niveau des traversées de conduites.

Largeur (mm)	Longueur par rouleau (m)	Nombre de rouleaux par carton
60	40	10

Information Technique

Température de mise en œuvre	À partir de -5°C
Résistance thermique	-40 à +70°C
Supports adaptés	Membrane PE, PA, PU, PP et aluminium, papier Kraft, bois et matériaux assimilés à base de bois dur (OSB, aggloméré, p.ex.), plastique, métal. Le support doit être sec, exempt de poussière et de traces de graisses, et porteur.

RockFit
RockRoof
RockSono
RockFloor
RockTect

Les produits sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
ROCKWOOL décline toute responsabilité en cas d'erreurs (typographiques) éventuelles ou de lacunes.

ROCKWOOL BVBA
Oud Sluisstraat 5, 2110 Wijnegem
Tél.: 02 715 68 05, Fax: 02 715 68 76
info@rockwool.be - www.rockwool.be

ABPFR59, Mars 2017

ROCKWOOL®