

Domaine d'utilisation

Pavage pour aménagement d'aires extérieures privées et/ou publiques



Roosens bétons

Texte de prescription pour cahier des charges

- Les pavés architectoniques bicouches décoratifs sont BENOR et CE. Conformes aux normes imposées par la NBN EN 1338 et la NBN B 21-311.
- La catégorie d'application selon NBN B 21-311 : **Ia** (ép. ≥ 80 mm) ou **Ila** (ép. ≤ 80 mm) car résistants au gel/dégel et aux sels de déverglaçage.
- La composition des pavés se définit comme suit : concassé porphyre 2/4 riche en épidote-chlorite-feldspath potassique, sable de carrière lavé et recalibré, sable de Rhin 0/5, ciment CEM III/A 42.5 N LA pour les tons à base de ciment gris, ciment CEM I 42.5 N LA BLANC pour les tons à base de ciment blanc, minéraux naturels pour le revêtement de couleur.
- La couche de revêtement sera légèrement lavée afin de faire apparaître la couleur naturelle inaltérable des agrégats de premier choix.
- La richesse en épidote-chlorite-feldspath potassique garantit un porphyre très pur de haute qualité.
- Le dosage en ciment sera supérieur à 350 kg/m³ à ± 5 % garantissant un béton de haute résistance.
- Afin de garantir une bonne homogénéité de l'ensemble du projet, les pavés seront issus d'une seule et même fabrication par formats et coloris.

(Le texte de prescription complet est à télécharger sur www.roosens.com)

Fiche de prescription

Teintes

1.02.01

Pavés à base de ciment gris



Noir Basalt

Pavés à base de ciment blanc



Orange de Vérone



Pierre de France



Vert des alpes



Rouge royal



Blanc arctique



Rouge noir nuancé



Granit gris argenté







Pavés architectoniques

Colorés par minéraux naturels



1.02.01

Formats et coloris

Type	SOLO	DUO	MONO	MITRE	PRESTO	ROMANO*
Formes Dimensions en plan	 13m²	 41m²	 20m²	 24m²	 4m²	 6,8 / m² 5,1 / m² 3,4 / m²
Epaisseurs (cm)	6 8 10	6 7 8 10	6 8	6 10	6	6 8 10
Coloris						
GRANIT GRIS ARGENTE	● ▲ ▲	▲ ▲ ▲ ▲	● ▲	▲ ▲	▲	▲ ▲ ▲
VERT DES ALPES	▲ ▲ ▲	▲ ▲ ▲ ▲	▲ ▲	▲ ▲	▲	▲ ▲ ▲
ROUGE ROYAL	▲ ▲ ▲	▲ ▲ ▲ ▲	▲ ▲	▲ ▲	▲	▲ ▲ ▲
ORANGE DE VERONE	● ▲ ▲	▲ ▲ ▲ ▲	● ▲	▲ ▲	▲	▲ ▲ ▲
PIERRE DE FRANCE	● ▲ ▲	▲ ▲ ▲ ▲	● ▲	▲ ▲	▲	▲ ▲ ▲
BLANC ARTIQUE	▲ ▲ ▲	▲ ▲ ▲ ▲	▲ ▲	▲ ▲	▲	▲ ▲ ▲
NOIR BASALT	▲ ▲ ▲	▲ ▲ ▲ ▲	● ▲	▲ ▲	▲	▲ ▲ ▲
ROUGE-NOIR NUANCE	▲ ▲ ▲	▲ ▲ ▲ ▲	▲ ▲	▲ ▲	▲	▲ ▲ ▲

Roosens bétons



- De stock
- ▲ A la demande, réalisation de l'ensemble de la gamme dans toute les couleurs présentées moyennant projet global de plus de 500 m²
- * Romano disponible séparément ou en combinaison des 3 formats pour créer l'opus romain

Informations complémentaires

Avantages du ciment blanc



- Il permet :
- d'obtenir des revêtements de sol de teintes claires et d'en limiter l'assombrissement sous la pluie
 - de limiter les variations de teinte résultant des conditions de séchage à la fabrication
 - de réduire la formation des exsudations de chaux des revêtements de sol, du reste moins visibles sur bétons claires

Information

Nos produits étant naturels, de légères variations de teintes sont possibles.

Bordures droites

- Coloris : Pierre de France, Orange de Vérone
- Dimensions : en cm



Appareillage Paris



Grand Trianon



Opéra



La Villette



Bastille



Triomphe

Choisissez vos coloris et commandez votre appareillage au m²



BENOR uniquement pour la gamme pavés

V01/2013-07-01

1.02.01 Fiche de prescription

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.