

Fiche technique
Edition 1, 2006
Identification no. 530
Version no. 09032006
Sika® MultiSeal

Sika® MultiSeal

Bande d'étanchéité autocollante

Produit

Description

Sika MultiSeal est une bande d'étanchéité en feuille d'aluminium laquée gris et enduite d'un revêtement bitumineux autocollant à froid.
Elle est présentée en rouleaux de 10 mètres, disponibles en 10, 15 et 30 cm de large.
L'épaisseur de la bande une fois appliquée est de 1,2 mm environ.

Domaines d'application

Travaux et réparations d'étanchéité rapides et durables sur fissures, joints, trous:

- en terrasses : acrotères, solins et rives, joints,
- en toitures : souches de cheminées, tuiles, plaques de fibres ciment, lanterneaux et verrières,
- en façades : fissures sous chaînage et pièces d'appui, descentes d'eau.

Avantages

- Application rapide et aisée.
- Excellente adhérence sur la plupart des supports (métal, béton, mortier, pierre, bois, verre, tuile, fibres ciment, bardeau et shingle, zinc, aluminium, ...).
- Etanche et résistant à l'eau.
- Bonne résistance aux U.V.
- Reste souple et flexible même par temps froid.
- Se recouvre bout à bout ou se superpose facilement.
- Peut être peint.

Caractéristiques

Stockage

Stockage sans précaution spéciale.

Emballage

Rouleaux de 10 cm de large, livrés en carton de 3 rouleaux
Rouleaux de 15 cm de large, livrés en carton de 2 rouleaux
Rouleaux de 30 cm de large, livrés en carton de 1 rouleau

Notes sur l'application

Remarques générales

Support

Le support doit être propre, sec et dépoussiéré.

Matériel d'application

Cutter ou ciseau, spatule pour plaquer la bande.

Application

Mise en œuvre

Couper la bande d'étanchéité à la longueur désirée et détacher la feuille de protection.

Appliquer, en pressant fortement, sur l'endroit à réparer.

Application par temps froid

Chauffer légèrement la bande d'étanchéité au chalumeau afin d'améliorer l'adhérence instantanée.

Application sur support poreux

Passer éventuellement au pinceau ou au rouleau une couche de peinture bitumineuse Igol Fondation en primaire, puis appliquer comme précédemment.

Application sur fibres ciments

Dépoussiérer si nécessaire à l'aide d'un chiffon légèrement humide avant la mise en place du Sika MultiSeal.

Précautions d'emploi

Mesures de sécurité

Utilisation sans précaution spéciale.

Rappel

Nos produits doivent être stockés, manipulés et appliqués correctement.

Notice légale

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L'utilisateur du produit doit tester la compatibilité du produit pour l'application et but recherchés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.



Sika sa
Rue Pierre Dupont 167
BE-1140 Evere
Belgique

Tel. +32 2 726 16 85
Fax +32 2 726 28 09
www.sika.be

