

Sika® Décoffre Minéral

Agent de démoulage différé

Recyclé

Produit

Description

Sika Décoffre Minéral est une huile de décoffrage minérale recyclée prête à l'emploi. Elle se présente sous la forme d'une huile minérale fluide non émulsionnable, totalement exempte de solvants pétroliers.

Domaines d'application

Sika Décoffre Minéral est utilisée comme agent de démoulage différé :

- sur chantier exclusivement,
- dans les conditions normales de chantier,
- sur coffrage : acier, bois, contre-plaqué, plastique, polyester (autres supports nous consulter).

Avantages

Sika Décoffre Minéral s'applique sur la plupart des coffrages courants de bâtiment :

- supprime toute adhérence du béton ou de laitance sur le coffrage,
- ne laisse pas de trace huileuse sur le béton.

Après décoffrage, permet l'application ultérieure d'enduits ou peintures (la réception du support est la responsabilité de l'applicateur).

Essais

Rapports d'essai / Certificats

Conformité de la teneur en PCB à la législation en vigueur (Directives du Conseil des Communautés Européennes n°85/467/CEE du 1er Octobre 1985 – J.O. des Communautés Européennes L269 du 11 octobre 1985).

Information produit

Forme

Aspect / Couleur

Liquide brun

Emballage

Fût de 210 l

Stockage

Conditions de stockage

Stocker dans les emballages d'origine fermés dans un endroit sec et protégé de l'exposition directe au soleil.
Ne pas entreposer avec des matières inflammables et des produits alimentaires.

Conservation

36 mois



Caractéristiques techniques

Densité ~ 0,87 kg/l

Point éclair > 100°C

Point de cristallisation < -15°C

Solvant Néant

Aromatiques totaux < 1%

Information sur le système

Détails d'application

Consommation Un litre de Sika Décoffre Minéral permet de traiter :
■ 20 à 30 m² de coffrage absorbant (bois),
■ 40 m² de coffrage non absorbant (acier, ...).

Conditions d'application / Limites

Température du support Sika Décoffre Minéral s'applique pur sur support froid ou chaud (jusqu'à +35°C).

Instructions sur l'application

Matériel de mise en œuvre Brosse, rouleau, pistolet, pulvérisateur.

Mise en oeuvre Répandre uniformément une fine pellicule de produit en évitant les manques et les surépaisseurs.

Base des valeurs Toutes les caractéristiques spécifiées dans cette Fiche technique sont basées sur des tests de laboratoire.
Les mesures effectives peuvent varier en raison de circonstances échappant à notre contrôle.

Restrictions locales Les performances de ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre en raison de réglementations locales spécifiques. Veuillez consulter la fiche technique locale pour la description exacte des champs d'application.

Informations en matière de santé et de sécurité Pour des informations et des conseils concernant la manipulation, le stockage et la mise au rebut de produits chimiques en toute sécurité, veuillez consulter la fiche de sécurité la plus récente du matériau concerné, qui comporte ses données physiques, écologiques, toxicologiques, etc.

Rappel Nos produits doivent être stockés, manipulés et appliqués correctement.

Notice légale

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L'utilisateur du produit doit tester la compatibilité du produit pour l'application et but recherchés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.



Sika Belgium nv
Venecoweg 37
BE- 9810 Nazareth
Belgique

Tel. +32 9 381 65 00
Fax +32 9 381 65 10
www.sika.be

