BUILDING TRUST

FICHE TECHNIQUE
Sika® Décoffre

AGENT DE DÉMOULAGE DIFFÉRÉ RECYCLÉ

DESCRIPTION DU PRODUIT

Sika Décoffre est une huile minérale recyclée en phase solvant.

DOMAINES D'APPLICATION

Sika Décoffre s'applique sur les coffrages bois, fer, contre-plaqués ou plastifiés.

En cas d'utilisation sur moule polystyrène, nous consulter.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Supprime toute adhérence du béton ou de la laitance sur les surfaces traitées.
- Ne tâche pas le béton.
- S'applique de +5°C à +35°C sur support froid ou chaud (jusqu'à +40°C).

INFORMATION PRODUIT

COULEUR	Brun
CONDITIONNEMENT	Bidon de 2 litres
CONSERVATION	Dans son emballage d'origine Sika® Décoffre se conserve 3 ans.

DONNÉES TECHNIQUES

CONFORMITÉ

Teneur en PCB conforme à la législation en vigueur (Directives du Conseil des Communautés Européennes n°85/467/CEE du 1er octobre 1985 – J.O. des Communautés Européennes L269 du 11 octobre 1985).

Classification SYNAD des Agents de démoulage Version 2015		
Utilisateur	Sécurité feu	●○
	Hygiène	○○○○
Environnement	COV	●○○
	Biodégradabilité	○○○

●Critère favorable ○Critère défavorable

DENSITÉ	0,86 kg/l

SOLVANT	Désaromatisé (aromatiques < 0,03%)
AROMATIQUES TOTAUX	> 1%
POINT ÉCLAIR	> 70°C
VISCOSITÉ	▪ ~ 13 mPa.s à +20°C ▪ ~ 19 mPa.s à +5°C

INFORMATION SUR LE SYSTÈME

DÉTAILS D'APPLICATION

CONSOMMATION

De 10 à 40 m² par litre suivant la porosité du support et le mode d'application.

MÉTHODE D'APPLICATION

Sika Décoffre s'emploie pur.

Répandre une fine pellicule de produit uniformément répartie en évitant les manques et les surépaisseurs.

Pour des applications sur moules de petites dimensions et/ou aux formes complexes, il est conseillé de frotter la surface du moule à l'aide d'un chiffon après application du Sika® Décoffre.

MATÉRIEL D'APPLICATION

- Pulvérisateur
- Brosse
- Rouleau

BASE DES VALEURS

Toutes les caractéristiques spécifiées dans cette Fiche technique sont basées sur des tests de laboratoire.

Les mesures effectives peuvent varier en raison de circonstances échappant à notre contrôle.

RESTRICTIONS LOCALES

Les performances de ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre en raison de réglementations locales spécifiques. Veuillez consulter la fiche technique locale pour la description exacte des champs d'application.

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ

Pour des informations et des conseils concernant la manipulation, le stockage et la mise au rebut de produits chimiques en toute sécurité, veuillez consulter la fiche de sécurité la plus récente du matériau concerné, qui comporte ses données physiques, écologiques, toxicologiques, etc.

RAPPEL

Nos produits doivent être stockés, manipulés et appliqués correctement.

NOTICE LÉGALE

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L'utilisateur du produit doit tester la compatibilité du produit pour l'application et but recherchés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

POUR PLUS D'INFORMATION SUR LE Sika® Décoffre:

© 2017 Sika Belgium nv

SIKA BELGIUM NV
Concrete
Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Tél.: +32 (0)9 381 65 00
Fax: +32 (0)9 381 65 10
E-mail: info@be.sika.com