

SOPRACOL LIQUID

Description

Colle à froid visqueuse, prête à l'emploi à base d'un liant bitumineux et de solvants.
Elle est utilisée pour le collage en plein des membranes bitumineuses avec une finition collable tel que le sable.
Elle convient aux surfaces telles que les membranes bitumineuses sablées ou minéralisées, le béton, le bois, le métal et les panneaux d'isolation avec des finitions appropriées telles que voile de verre bituminé.
Convient également sur des anciennes étanchéités bitumineuses avec une finition à base de paillettes d'ardoises ou de granulés minéraux.

Caractéristiques

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Composition | liant bitumineux et solvants |
| Consommation | ± 1 kg/m ² |
| Température d'application | +5 / +35 °C |

Emballage & stockage

Canister de 5 kg et 25 kg

Au moins 12 mois, dans l'emballage d'origine non entamé. Stocker dans un endroit frais, sec et à l'abri du soleil à une température entre +5 et +20 °C.

Mode d'application

Appliquer à l'aide d'une raclette en caoutchouc ou dentée sur un support sec et libre de poussière et graisse.
Convient aux toits présentant une pente ≤ 10 %.

Nettoyage des outils:

- produit frais: SOPRACLEANER ou White Spirit

Indications particulières

Hygiène, santé et environnement:

Pour toute information, se référer à la Fiche de Données de Sécurité.

Management Qualité, Environnement et Sécurité:

SOPREMA attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits, l'environnement et la sécurité. C'est pourquoi nous appliquons un système d'assurance Qualité, Environnement et Sécurité suivant **EN ISO 9001** et **EN ISO 14001**.