



SOPREMA

Solutions d'étanchéité



durable
étanchéité
référence pare-vapeur
autocollant

sopravap stick

SOPREMA
GROUP

durable étanchéité



PARES-VAPEUR AUTOCOLLANTS

Fiable et innovateur depuis 35 ans dans le domaine du concept des membranes autocollantes, **SOPREMA** est continuellement à la recherche d'innovation et attache beaucoup d'importance à la problématique de la protection des isolants contre la condensation.

Ceci a eu pour résultat le développement d'une vaste gamme de pare-vapeur autocollants sophistiqués de haute gamme : **SOPRAVAP STICK C 15**, **SOPRAVAP STICK A 15 ET SOPRAVAP STICK A 07**. Ces membranes possèdent la qualité exceptionnelle de permettre une mise en œuvre sans risques d'incendie, efficace et rapide.

Pour plus d'information technique, veuillez consulter le site internet www.soprema.be.

CARACTÉRISTIQUES

SOPRAVAP STICK C 15 est une membrane autocollante, d'épaisseur 1,5 mm, constituée d'une armature composite et de bitume élastomère SBS.

La face inférieure est entièrement autocollante et pourvue d'un film siliconé détachable. La face supérieure est protégée par du sable. Classification pare-vapeur E3.

SOPRAVAP STICK A 15 est une membrane autocollante, épaisseur 1,5 mm, constituée d'un complexe aluminium et de bitume élastomère SBS.

La face inférieure est entièrement autocollante et pourvue d'un film siliconé détachable. La face supérieure est protégée par du sable. Classification pare-vapeur E4, excellent pour des bâtiments humides.

SOPRAVAP STICK A 07 est une membrane autocollante, épaisseur 0,7 mm, constituée d'un complexe aluminium et de bitume élastomère SBS.

La face supérieure est revêtue d'une feuille d'aluminium. La face inférieure est auto-adhésive et revêtue d'un film siliconé pelable. Classification pare-vapeur E4, excellent pour des bâtiments humides.

AVANTAGES

- + Membranes autocollantes
- + Sans risques d'incendie: système sans flamme
- + Adhérence parfaite sans perforation de la structure
- + Mise en œuvre rapide et simple
- + Bonne application sur les tôles acier profilées
- + Parfaitement circulaire

MISE EN ŒUVRE

Le placement d'un pare-vapeur de la gamme **SOPRAVAP STICK** nécessite un support propre et dépoussiéré. Pour une adhérence maximale l'utilisation d'un primaire élastomérique SBS **ELASTOCOL 600** est conseillée.

Après avoir décollé la feuille siliconée, les membranes sont posées directement sur le support par autocollage. Les recouvrements transversaux sont soudés à l'aide d'une soudeuse à air chaud. En outre, la largeur du recouvrement longitudinal, entièrement autocollant, correspond exactement avec les nervures supérieures de bac acier.

Veillez consulter les guides de pose sur l'application des pare-vapeurs auto-collants.

ÉGALEMENT DISPONIBLE

- + **SOPRAVAP STICK ALU TS**
Pare-vapeur autocollant pour support béton
Classe E4 - épaisseur : 2,7 mm
- + **ELASTOCOL 600**
Enduit d'imprégnation à froid à base de bitume élastomère, de solvants aromatiques et de résines.



pare-vapeur autocollants

	SOPRAVAP STICK C 15	SOPRAVAP STICK A 15	SOPRAVAP STICK A 07
			
Finition	talc (sable) / film silicone	talc (sable) / film silicone	aluminium / film silicone
Application			
Armature	composite polyester	composite aluminium	composite aluminium
Épaisseur	1,5 mm	1,5 mm	0,7 mm
Dimension	20 x 1,1 m	20 x 1,08 m	30 x 1,08 m
Classe pare-vapeur	E3	E4	E4





SOPREMA à votre service

Vous recherchez un interlocuteur commercial?

Contactez notre service commercial : **+32 (0)14 23 07 07**

Vous avez des questions techniques sur la mise en œuvre de nos produits?

Contactez notre service clientèle : **+32 (0)14 23 07 07** ou envoyer votre demande à **roof-consulting@soprema.be**

Retrouvez toutes les informations sur **www.soprema.be**

Scannez avec l'app
Ubleam, disponible sur :



SOPREMA

GROUP

Bouwelven 5 - 2280 Grobbendonk - Belgique
Tél: +32 14 23 07 07 | Fax: +32 14 23 07 77
info@soprema.be | www.soprema.be