
fiche technique OVH



N°	DESCRIPTION COL	DE REF
1A	FAITIERE	1200
1B	ARETIER	1200
		3100
2A	FAITIERE A EMBOITEMENT AVEC FRONTON	1210
	FAITIERE A RECOUVREMENT AVEC FRONTON	1220
2B	ABOUT D'ARETIER	1260
		3110
3	TUILE DE RIVE GAUCHE	7080
	TUILE A DOUBLE BOURRELET	8050
4	TUILE DE RIVE DROITE	7090
5	5 TUILE MEMBRON	
6	TUILE MEMBRON DE RIVE GAUCHE	7280
	TUILE MEMBRON A DOUBLE BOURRELET	8250
7	TUILE MEMBRON DE RIVE DROITE	7290
8	TUILE A BORD RECOURBE	8300
9	TUILE DE RIVE GAUCHE A BORD RECOURBE	7380
	TUILE A BORD RECOURBE	
	A DOUBLE BOURRELET	8350
10	TUILE DE RIVE DROITE A BORD RECOURBE	7390
11A	TUILE FAITIERE	8500
11B	TUILE FAITIERE A DOUBLE BOURRELET	8550
12	TUILE FAITIERE DE RIVE GAUCHE	7580
13	TUILE FAITIERE DE RIVE DROITE	7590
14	DEMI-TUILE	8010
15	PIECE DE SOUS-FAITAGE	8140
	PIECE DE SOUS-FAITAGE	8160
16	TUILE A DOUILLE	8720
	MITRON D'AERAGE	8760
17	TUILE CHATIERE	8600
	TUILE MARTINET	8660
	TUILE DE PASSAGE POUR TUYAU	8958
19	JONCTION	5140
		5500
		5520
		5540
		5560

-	marque	de	qualité	KOMO

conforme, sur base de la EN 1304, à la norme belge, française et allemande

Définition:	Tuile galbée en terre cuite à simple emboîtement
	latéral avec recouvrement et simple emboîtement
	de tête avec recouvrement.
Pente minimale avec sous-toiture	
- Fleece of Fleece Plus:	25°.
- Fleece Premium:	15°, sous réserve de prise en considération des indications
	reprises dans la brochure spécifique Fleece Premium.
Distance de lattage:	± 308 mm [EN 1024]
Largeur utile:	± 204 mm [EN 1024]
Nombre de pièces/m²:	± 15,9
Poids par pièce:	± 2,6 kg
Poids par m ² :	± 2,7 kg*
Résistance à la flexion:	± 41,34 kg
Facteur d'imperméabilité:	± 42,93 kg*
Résistance au gel:	> 1200 N [EN 538]
Nombre de pièces par palette:	≤ 0,5 cm³/cm².d [EN 539-1]
Nombre de pièces par petite palett	te: Ingélif [EN 539-2]
Poids par palette:	378
Nombre de m² par palette:	
Pose:	± 1000 kg
	± 1045 kg*
	± 23,77 m²
	A joints droits

Vous pouvez télécharger ces informations et beaucoup d'autres, comme des cahiers de charges, sur notre site Internet: www.koramic.com

