

DONNÉES TECHNIQUES BLOCS YTONG**Produits de mise en oeuvre Ytong**

Produit	Description	Endroits d'application	Conditionnement	Usage
Ytocol	Mortier-colle pour blocs et linteaux	Intérieur + extérieur	Sac de 25 kg (1 palette = 40 sacs)	Avec truelle et répartiteur de colle Epaisseurs joints 2 mm
Ytong-add (Adytong)	Additif pour mortier	Intérieur + extérieur	Sac de 17 kg (1 palette = 38 sacs)	1 kg Ytong-add par sac ciment de 50 kg
Ytong-fill	Produit de ragréage: Remplissage de: <ul style="list-style-type: none"> • Rainures • Petits trous • Fissures • Surface endommagée 	Intérieur	Sac de 18 kg (1 palette = 38 sacs)	2 à 3 l d'eau par sac de 18 kg
Ytong Mortier de remplissage	Produit de ragréage pour l'intérieur et l'extérieur	Intérieur + extérieur	Sac de 20 kg (1 palette = 40 sacs)	Avec 2 parts d'eau 3 parts de mortier de remplissage

Produits de finition intérieur Ytong

Produit	Description	Endroit d'appl.	Conditionnement	Usage
Ytoplane	Enduit garnissant – 1 ^{ère} couche (égaliser)	Intérieur	Sac de 25 kg	0,5 jusqu'à 1 kg/m ²
Ytolisse	Enduit de finition – 2 ^{ème} couche	Intérieur	Sac de 25 kg	300 jusqu'à 350 g/m ²
Ytong-vast	Couche d'accrochage pour blocs	Intérieur	Seau de 15 l	1 l pour 4 m ²

Xella BE nv/sa • Kruibeekesteenweg 24 • 2070 Burcht • Belgique
Tél: +32 (0)3 250 47 00 • Fax: +32 (0)3 250 47 06 • ytong-be@xella.com

Dans le cadre de l'amélioration permanente de nos produits, notre gamme peut être adaptée à tout moment sans préavis.
Aucune partie de la présente publication ne peut être reproduite ou réutilisée sans l'accord écrit préalable de XELLA.

XELLA décline toute responsabilité pour les dommages dont les informations contenues dans le présent dossier pourraient être la cause en dépit de tout le soin mis à les établir.